

**EU DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE  
AB TİPE UYGUNLUK BEYANI**

according to 2016/426/EU Gas Appliances Regulation Annex III.3 Quality Assurance of the Production Process  
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.3 Üretim Kalite Güvencesi'ne göre ( MODÜL D )

Number:  
Numara: **2195-GAR-2033517**

Owner of Certificate:  
Sertifika Sahibi: SANICA ISI SANAYİ A.Ş.  
AKHISAR O.S.B. 3. CD. NO:5 MANISA / TÜRKİYE

Manufacturer:  
Üretici: SANICA ISI SANAYİ A.Ş.  
AKHISAR O.S.B. 3. CD. NO:5 MANISA / TÜRKİYE

Products:  
Ürünler: GAS FIRED CONDENSING BOILERS  
GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KOMBI

Trademark/s:  
Ticari Marka/lar: SANICA, ENERGY, KRAL

Type/Model:  
Tip/Model: C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C52(x), C82, B23, B33 / JAVA  
SERIES, GOLD SERIES, KRAL SERIES

Base of Certificate:  
Sertifika Dayanağı: Report No. GARD-820020-01-DR-01 dated 30-11-2020  
30-11-2020 tarihli Rapor No. GARD-820020-01-DR-01

Expiry Date:  
Geçerlilik Tarihi: 20.08.2023

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined and applied the quality system, that satisfies the requirements of Regulation 2016/426/EU of The European Parliament and of the Council of 09 March 2016 relating to appliances burning gaseous fuels Annex III.3 Conformity to Type Based on Quality Assurance of the Production Process. Through this EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2195 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 09 Mart 2016 tarihli 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK-III.3 Tıpe Uygunluk (Üretim Kalite Güvencesi) gerekliliklerini yerine getiren bir kalite sistemi tanımladığını ve uyguladığını onaylar. Bu AT sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine iliştiirebilir.

Istanbul, 21-08-2020

Rev.Tarihi / Rev.No : 30.11.2020 / 01



RUKIYE BALKAN  
Genel Müdür Yardımcısı  
Deputy General Manager

PRODUCT MODELS / ÜRÜN MODELLER

TRADE MARK(S) / TİCARİ MARKALAR		Model Name	Model Name	Model Name
SANICA		JAVA 2400	JAVA 2800	JAVA 3500
ENERGY		GOLD 2400	GOLD 2800	GOLD 3500
KRAL		KRAL 2400	KRAL 2800	KRAL 3500
Kalorifer Devresi Isıl Güç Max (50-30°C) Central Heating Nominal Heat Input Max (50-30°C)	kW	24,0	28,2	35,0
Kalorifer Devresi Isıl Güç Min (50-30°C) Central Heating Nominal Heat Input Min (50-30°C)	kW	7,52	7,63	11,35
Kalorifer Devresi Isıl Güç Max (80-60°C) Central Heating Nominal Heat Input Max (80-60°C)	kW	21,92	26,31	32,93
Kalorifer Devresi Isıl Güç Min (80-60°C) Central Heating Nominal Heat Input Min (80-60°C)	kW	6,81	6,94	10,32
Kalorifer Devresi Isıl Yüğü Max Central Heating Nominal Heat Output Max	kW	22,64	27,54	34,93
Kalorifer Devresi Isıl Yüğü Min Central Heating Nominal Heat Output Min	kW	7,41	7,56	10,73
Kullanım Suyu Devresi Isı Gücü Max Sanitary Water Nominal Heat Input Max	kW	23,43	27,61	34,86
Kullanım Suyu Devresi Isı Gücü Min Sanitary Water Nominal Heat Input Min	kW	7,57	7,58	11,42
Kullanım Suyu Devresi Isı Yüğü Max Sanitary Water Nominal Heat Output Max	kW	24,0	28,0	35,7
Kullanım Suyu Devresi Isı Yüğü Min Sanitary Water Nominal Heat Output Min	kW	7,48	7,51	11,23
Kalorifer Devresi Max Basıncı Sanitary Water Max Pressure	bar	3	3	3
Genleşme Tankı Kapasitesi Expansion Vessel Capacity	litre	8	8	8
Genleşme Tankı Ön Basıncı Expansion Vessel Pre-Pressure	Bar	1	1	1
Min. Kullanım Suyu Debisi Sanitary Water Flow ( Min )	l/dk	3	3	3
Max. Kullanım Suyu Debisi (ΔT=30°C) Sanitary Water Flow ( Max )	l/dk	11,4	13,3	17
Min. Çalışma Basıncı Working Pressure ( min )	bar	0,3	0,3	0,3
Baca Flue Kit	mm	60/100	60/100	60/100
Max. Baca Uzunluğu / Flue installation max.	m	8	8	8
Max. Atık gaz Sıcaklığı / Flue gas temperature max.	°C	80	82	85
NOx Sınıfı / Nox Class	-	5	5	5
Gaz Tipi / Gas Type	-	G20-G30	G20-G30	G20-G30
Kalorifer Devresi Ayar Sıcaklığı Central Heating Temperature Range	°C	30-80	30-80	30-80
Kullanım Suyu Devresi Ayar Sıcaklığı Sanitary Water Temperature Range	°C	35-60	35-60	35-60
Doğalgaz Besleme Basıncı Natural Gas Supply Pressure	mbar	20	20	20
LPG Besleme Basıncı LPG Gas Supply Pressure	mbar	29	29	29
Besleme Gerilimi / Supply Voltage	V	230	230	230
Frekans / Frequency	Hz	50	50	50
Elektrik Yüğü / Electric Power	W	140	140	140
Yükseklik / Height	mm	717	717	717
Genişlik / Width	mm	400	400	400
Derinlik / Depth	mm	330	390	390
Net Ağırlık / Weight	kg	29	32	34
Elektriksel Koruma Sınıfı / Electrical Protection Class	-	IP X4D	IP X4D	IP X4D